



مشخصات فنی لامپ LED شمعی با سریچ E14

بر اساس استانداردهای ملی ایران: INSO 14434 , INSO 20422 , INSO 7341

و

بر اساس استانداردهای بین المللی: IEC 62560 , IEC 62612

تیب لامپ	شرح محصول	مشخصات ورودی					مشخصات خروجی						مشخصات مکانیکی		
		ولتاژ تغذیه (Vac)/(Hz)	جریان مصرفی (mA)	ضریب توان λ	ضریب جابجایی DF	کلاس انرژی	دمای اسمی رنگ (K)	کد نور سنجی	شار نوری (Lm)	شاخص نمود رنگ >80	زاویه پرتو (°)	Lx Fy	ابعاد		وزن (gr)
													D (mm)	H (mm)	
LED5W-C37-DL0.5	لامپ ۵ وات شمعی مهتابی	230/50	40	>0.5	>0.7	A+	6500	865/778	450	>80	220	L80 F50	37±2%	100±2%	19±2
LED5W-C37-WW0.5	لامپ ۵ وات شمعی آفتابی	230/50	40	>0.5	>0.7	A+	3000	830/778	450	>80	220	L80 F50	37±2%	100±2%	19±2
LED7W-C37-DL0.5	لامپ ۷ وات شمعی مهتابی	230/50	57	>0.5	>0.7	A+	6500	865/778	600	>80	220	L80 F50	37±2%	106±2%	23±2
LED7W-C37-WW0.5	لامپ ۷ وات شمعی آفتابی	230/50	57	>0.5	>0.7	A+	3000	830/778	600	>80	220	L80 F50	37±2%	106±2%	23±2

ویژگی‌ها:

- بدون سوسو زدن (Flicker Free).
- بهره نوری برابر با ۹۰ لومن بر وات.
- طول عمر اسمی ۱۵۰۰۰ ساعت.

نشانه‌گذاری رنگ اسمی:

- F 6500 : نور سفید (مهتابی)
- F 3000 : نور زرد (آفتابی)

